



# ECOLIGHT RD830 Basic

## Especificaciones generales

<b>Sistema de Proyección:</b>	LCD
<b>Sistema operativo:</b>	-
<b>Memoria RAM y ROM</b>	-
<b>Método de proyección:</b>	Montaje a techo, frontal, trasera
<b>Metodo de Impulsión:</b>	Matriz activa de poli-sicilio TFT
<b>Número de pixeles:</b>	921.600 dots
<b>Luminosidad del color:</b>	2.200
<b>Relación de aspecto:</b>	16:9
<b>Resolución nativa:</b>	1280 x 720 (WXGA)
<b>Vida util de la lámpara:</b>	50.000 horas
<b>Throw ratio:</b>	0.62:1
<b>Distancia de proyección:</b>	60" – 150"
<b>Relación de contraste:</b>	20.000:1
<b>Opciones inalámbricas</b>	-

## Lente de Proyección

<b>Tipo:</b>	Optical zomm (manual)
<b>Número F:</b>	0.4 - 3.8m
<b>Distancia focal</b>	1 - 3m
<b>Relación de zoom:</b>	1.0 - 1.2 Manual

## Sonido

<b>Entrada de audio:</b>	RCA x3
<b>Salida de audio:</b>	-
<b>Parlantes</b>	6W (Stereo)

## Otras características

<b>Temperatura de operación:</b>	5° C a 35° C <41° F a 95° F>
<b>Fuente de alimentación:</b>	100 - 240 V 10% 50/60 Hz
<b>Dimensiones :</b>	215 x 185 x 85mm
<b>Peso:</b>	1.5kg

